

Datenblatt

CP 343-2P ASI - AS-i-Master (343-2AH10)

Technische Daten

Artikelnr.	343-2AH10
Bezeichnung	CP 343-2P ASI - AS-i-Master
Allgemeine Informationen	
Hinweis	-
Features	Bis zu 62 Slaves ankoppelbar Nach AS-i-Spezifikation 3.0 (Master Profil M3) Unterstützt Analog-Slaves nach Profil 7.3 bzw. 7.4 Automatische Adressprogrammierung mittels Adresse 0 möglich
SPEED-Bus	-
Stromaufnahme/Verlustleistung	
Stromaufnahme aus Rückwandbus	200 mA
Verlustleistung	2,5 W
Status, Alarm, Diagnosen	
Statusanzeige	ja
Alarme	ja
Prozessalarm	-
Diagnosealarm	ja
Diagnosefunktion	ja
Diagnoseinformation auslesbar	möglich
Versorgungsspannungsanzeige	ja
Sammelfehleranzeige	rote SF-LED
Kanalfehleranzeige	keine
Funktionalität Schnittstellen	
Physik	AS-Interface
Anschluss	20poliger Frontstecker
Potenzialgetrennt	-
Gehäuse	
Material	PPE
Befestigung	Profilschiene System 300
Mechanische Daten	
Abmessungen (BxHxT)	40 mm x 125 mm x 120 mm
Gewicht Netto	250 g
Gewicht inklusive Zubehör	-
Gewicht Brutto	-
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 °C bis 60 °C
Lagertemperatur	-25 °C bis 70 °C
Zertifizierungen	
Zertifizierung nach UL	ja
Zertifizierung nach KC	-